

## Eurogru DS 216

Technische Daten	
Typ	Eurogru DS 216
Hakenhöhe	17,20 m
Hakenhöhe bei Auslegersteilstellung, 30°	25,90 m
Ausladung	21,00 m
Tragkraft bei 21,00 m	600 kg
Maximale Tragkraft	1.800 kg
Netzstrom	230/400 Volt

### Serienmäßige Ausstattung:

- Spezial Unterwagen, verzinkt
- Betonballast, Stützmaß 400 x 400 cm, Radius 238 cm
- Zwillingbereiftes Einachs-Fahrgestell (luftgefedert bei 80 km/h)
- Brems – und Beleuchtungsanlage nach StVZO
- ABS - Antilockiersystem (bei 80 km/h)
- Frequenzgesteuertes Schenkwerk, Hubwerk und Laufkatzenwerk
- Turm, Ausleger feuerverzinkt, Farbe RAL 5005, Signal-Blau
- Liftfunktion der Transport-Achse
- Schnellläuferachse 80 km/h
- Kabelhilfs-Steuerung

### Optional zu buchbar (Preis auf Anfrage)

- Funkfernsteuerung
- Mechanische Rangier-Lenkung, bestehend aus 1 Drehschemel, Schubstange, Pumpeneinheit und einem Hydraulikzylinder, welcher handhydraulisch bestätigt wird
- Beleuchtung des Lichtbalkens in LED Technik 12/24V
- Digitale Kranwaage